

江苏橡胶沥青碎石同步封层车直供

发布日期：2025-09-29

同步碎石封层车好操作吗？同步碎石封层车的出现完好的代替了传统的修路方式，下面跟骏华同步碎石封层车厂家一起去看看有哪些原因吧：同步碎石封层车各种洒（撒）布要求均可在驾驶室内完成，均可1人在驾驶室内完成；智能控制沥青洒布量，洒布精度高，喷洒过程由计算机适时全程监控，喷洒量不受车速影响；智能控制碎石撒布量，撒布精度高，撒布过程由计算机适时全程监控，撒布量不受车速影响；具有先进的加热系统及循环保温系统，确保管道和喷嘴畅通无阻，无需柴油清洗；具有特殊料仓，有效解决高架桥下及隧道内施工问题并保证重心相对稳定，使工作平稳；对沥青泵、沥青管路和喷嘴进行导热油加热、保温，喷嘴不堵塞，喷洒可靠，起喷前不需喷灯烘烤。具有外排功能，可将未用完沥青输回贮藏罐或给其它设备加沥青；全自动点火柴油燃烧器及电子温度测控装置，由人工设定加热温度，自控系统可以在设定温度范围内自动点火、熄火和保温，可做到无人看管；骏华沥青碎石同步封层车具有特殊料仓。江苏橡胶沥青碎石同步封层车直供

同步碎石封层车可用于新建路面的下封层、桥面防水施工等。骏华同步碎石封层车厂加简单为大家讲述一下同步碎石封层车的配置：一、三段折叠式喷洒梁，可上下升降，实现三重或双重喷洒；可拆卸式喷嘴气缸，维修方便。二、输料带式碎石料仓，施工时不需举升料仓，行驶稳定性好；液压伸缩碎石撒布器，撒布均匀。三、国际***品牌雷达，自动检测行车速度PLC闭环控制，只需设定每平方米洒（撒）布量，即可实现自动洒（撒）布；设有手动和自动两套操作系统。四、不锈钢包装罐体，保温性能好；带螺旋搅拌装置，满足橡胶沥青施工要求。五、双燃烧器自动加热系统，可对沥青系统全方面自动加热和保温，加热速度快。六、为工作装置提供动力，洒（撒）布性能不受底盘发动机转速影响，性能稳定。七、双卧铺高顶驾驶室，13档变速箱，冷暖空调ABS防抱死系统，操作安全舒适。八、沥青泵、导热油泵选用国际品牌，品质可靠；沥青罐体和管理采用不锈钢包装，保温性能好，美观耐用。江苏橡胶沥青碎石同步封层车直供沥青碎石同步封层车适合各种不同等级公路，施工质量好、效率高。

骏华沥青碎石同步封层车施工前有哪些需要准备的事项？“不打无准备的仗”，做好前期准备，才能让同步封层车有更好的运用效果。1、路况调查同步封层施工前，解决路面开展实时路况调研，制订原路面的清理与病害整治计划方案及规定，并产生详尽纪录，依据旧路情况明确提出针对性危害解决计划方案。另外保证原道上方静空不少于6.2m以考虑砂砾石封层车料仓倒料时的工作中高宽比。2、原路面解决对原路面坑槽、沥青路面、地面沉降、大裂缝等病害，依照相关技术标准开展完全解决。平面度较弱道路及斜坡、急转弯道路，解决原路面沥青道路压光，沥青道路深层依照同步砂砾石层厚操纵。原路面上的坑坑洼洼务必修复。原路面的2mm下列的细微裂缝，并不作专业解决，同步砂砾石封层工作中喷撒高溫沥青层，就可以将这种裂缝堵死，但2~12.7mm的小

裂缝，则应扩缝清理、干燥解决后填封。对于12.7mm之上的中、大裂缝，通常含有比较严重脱落，务必选用坑槽的修复加工工艺开展解决。对已处理完毕的下承层开展完全清理，消除一切疏松原材料、脏物及灰尘，避免喷撒的沥青被烟尘包裹而产生隔离层。

同步封层车的结构及其关键技术同步封层车的结构设计可以在稀浆封层车的基础上进行，根据碎石封层技术的特点，要求同步封层车应该具有加温、喷洒、石料撒布和计量等功能。同步封层车从结构上可以分为行驶底盘部分、作业部分和控制部分。行驶底盘部分完成机器的行驶任务，并支撑其它部分的重量，要求工作速度能够精确控制并达到恒速；作业部分完成作业过程中各种物料的存贮、输送、喷洒、撒布等任务，这部分可以由给料系统、气路系统、摊铺系统、动力传动系统等组成；控制部分完成对车辆速度、给料速度、各种物料计量、粘结剂保温等的控制，是同步碎石车的关键部分，要有合理的粘结剂喷洒装置，保证对喷洒量及其均匀性进行精确调节与控制；骏华沥青碎石同步封层车有效解决高架桥下及隧道内施工问题并保证重心相对稳定。

骏华同步封层车石屑撒布采用双螺旋布料器把石屑输送到3500mm的下料斗内，石屑靠重力滚筒摩擦力和重力下落，不经分料板分料，保证石屑撒布的均匀性；骏华同步封层车降低了施工的劳动强度，节约了人力资源，降低施工成本，提高工作效率、工作质量；整机运行稳定，撒布均匀，可自由调节洒沥青撒料宽度；良好的保温层确保保温性能值 $\leq 20^{\circ}\text{C}/8\text{h}$ 且防腐耐用；可以喷洒各种沥青介质，撒布从3~30mm的石料；同步封层车采用加工精确度高的喷嘴，使每个喷嘴喷洒一致性和喷洒效果得到充分保证；整体操作更具人性化，具有远程控制，也有现场操作，给操作者带来了很大的便利；通过电气控制与液压系统恒压装置的完美结合，实现了零起步喷洒；同步封层车经过多次的工程施工改进，工作性能可靠，操作维护方便，性价比高。购买沥青碎石同步封层车哪家价格优惠？江苏橡胶沥青碎石同步封层车直供

骏华沥青碎石同步封层车可实现自加沥青。江苏橡胶沥青碎石同步封层车直供

同步封层车由哪些部分组成，下面小编给大家分析分析。沥青碎石同步封层车主要是有主车、沥青洒布系统、碎石撒布系统、气路系统、液压系统及控制系统等部门组成。1. 主车该车具有承载能力强、耗油低、操作简单稳定轻便、制动可靠等优点。还可根据客户要求也可采用欧曼、红岩等底盘车。2. 沥青洒布系统由加热系统和洒布系统组成。加热系统：由燃烧器、加热器、导热油泵、导热油过滤器、膨胀罐洒布系统：由沥青罐、自动阀体、搅拌装置、沥青管道、沥青泵、沥青过滤罐、喷洒部分以及喷洒臂提升部分等组成。江苏橡胶沥青碎石同步封层车直供

新乡市骏华专用汽车车辆有限公司专注技术创新和产品研发，发展规模团队不断壮大。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。公司业务范围主要包括：同步封层车，纤维同步封层车，沥青碎石同步封层车等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司力求给客户提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过多年的发展，已成为同步封层车，纤维同步封层车，沥青碎石同步封层车行业出名企业。